

Wichtige Hinweise zum BlowControl

1. Bitte behandeln Sie dieses Mietgerät pfleglich!
2. Das Gerät vor Inbetriebnahme sicher in einem Fensterrahmen befestigen (30 Pa entsprechen 3 kg/m² Last)
3. entfernen Sie das Styropor am Motor und befestigen Sie es wieder nach Abschluss der Arbeiten
4. die Folie nicht schneiden, sondern nur umschlagen und mit dem mitgelieferten Klebeband befestigen
5. Das BlowControl kann in den Stufen 1 bis 3 eingestellt werden. Am Windmesser kontrollieren Sie den Unterdruckaufbau (kalibriert, 30 Pa entsprechen ca. 25 km/h). Grobe undichte Stellen in der Gebäudehülle finden Sie durch den Test mit Ihrer befeuchteten Hand (am besten Handrücken) - sie wird kalt, wenn es zieht. Selbst bei nur geringem Unterdruckaufbau - z.B. in alten oder sehr luftigen Häusern, können undichte Stellen aufgedeckt werden.
6. Erzeugen Sie keine höheren Drücke als 30 Pa, auch nicht mit weiteren Geräten
7. Beim Einbau muss sich das Anemometer raumseits befinden, um einen Unterdruck zu erzeugen. Eine Leckageortung ist nur mit Unterdruck möglich!
8. Das Gerät vor Feuchtigkeit, Mörtel, Farbe etc. schützen!
9. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt auf der Baustelle zurück, bei Diebstahl besteht kein Versicherungsschutz!
10. Schützen Sie das Anemometer beim Verpacken bitte mit Luftkissenpolstern und losen Gegenständen (z.B. vor Klebebandrolle o.ä.)
11. Die mitgelieferte Knopfzelle ist für das Anemometer, nur als Ersatz falls die Batterie im Gerät einmal nicht funktionieren sollte.

Die eigenständige Überprüfung des Gebäudes ersetzt NICHT den BlowerDoor Test! Dieser Service dient lediglich dazu, den Handwerkern während der Bauphase die Möglichkeit zu geben, Undichtigkeiten zu vermeiden. Es muss hier kein Unterdruck von 50 Pa erzeugt werden, sondern es geht vielmehr darum, auch bei geringerem Unterdruck Luftströmungen an Leckagen selbst zu finden und zu beheben.

Das BlowControl wird rechts unten im Fenster platziert und befestigt, ohne den Fensterflügel zu entfernen. Die vorbereitete Folie passt für Fenster von 60 x 60 cm bis zu 130 x 100 cm und wird mit dem beiliegendem Klebeband im Fensterrahmen befestigt. Das Klebeband lässt sich anschließend von Fenster und Folie ablösen.

Bitte versenden Sie das Gerät stets mit Sendungsrückverfolgung.